

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 00656

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Pattex Bagno Sano Silicone Facile
2. Usi previsti: Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno (F-EXT-INT)
Sigillante per giunti in aree sanitarie (S)
3. Fabbrikante: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Mandatario: Non rilevante
5. Sistemi di VVCP: Prove di tipo: System 3
Reazione al fuoco: System 4
- 6a. Norma armonizzata: EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012
Organismi notificati: Prove di tipo: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Documento per la valutazione europea: Non rilevante
Valutazione tecnica europea: Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica: Non rilevante
Organismi notificati: Non rilevante
7. Prestazioni dichiarate:
Condizionamento: Metodo B
Substrato: alluminio; senza primer

substrato: alluminio, senza primer			
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Prestazione Sistemi di VVCP	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe F	Sistema 4	EN 15651-1:2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD	Sistema 3	
Tenuta all'acqua e all'aria			
Resistenza al flusso	≤ 3 mm		
Perdita di volume	≤ 25 %		
Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione in acqua a 23°C	≥ 100 %		
Durabilità	superato		

Condizionamento: Metodo B
Substrato: alluminio; senza primer

Caratteristiche essenziali				Prestazione		Prestazione Sistemi di VVCP		Specifica tecnica armonizzata	
Reazione al fuoco				Classe F		Sistema 4		EN 15651-3:2012	
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente				NPD		Sistema 3			
Tenuta all'acqua e all'aria									
Resistenza al flusso				≤ 3 mm					
Perdita di volume				≤ 20 %					
Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione prolungata in acqua				NF					
Crescita microbiologica				0					
Durabilità				superato					

8. Documentazione tecnica appropriata
e/o documentazione tecnica specifica: Non rilevante

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(nome e funzioni)



(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(nome e funzioni)



(firma)

Düsseldorf, 23.8.2016

(luogo e data del rilascio)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 13 00656 Pattex Bagno Sano Silicone Facile	
EN 15651-1:2012 Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno - Tipo F-EXT-INT - Condizionamento: Metodo B - Substrato: alluminio; senza primer	
Reazione al fuoco	Classe F
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD
Tenuta all'acqua e all'aria	
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 25 %
Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione in acqua a 23°C	≥ 100 %
Durabilità	superato
EN 15651-3:2012 Sigillante per giunti in aree sanitarie - Tipo S - Condizionamento: Metodo B - Substrato: alluminio; senza primer	
Reazione al fuoco	Classe F
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD
Tenuta all'acqua e all'aria	
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 20 %
Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione prolungata in acqua	NF
Crescita microbiologica	0
Durabilità	superato