



Scheda Tecnica

Data: novembre 2018

Rubson Aquablock Suolo Invisibile SX 9000

DESCRIZIONE

Trattamento impermeabilizzante idro e oleo-repellente per pavimenti interni ed esterni, come terrazze, balconi, vialetti, ecc., che previene i danni dovuti all'umidità come efflorescenze e muffe. Crea un caratteristico effetto perla, non altera l'aspetto delle superfici, non crea film lasciando traspirare le superfici. Alta resistenza all'abrasione.

CAMPI DI IMPIEGO

Rubson Aquablock Suolo Invisibile garantisce un'ottima adesione su pietra, marmo, laterizi, cemento, agglomerati di pietra, cotto, clinker, gres. Non adatto per legno.

DATI TECNICI

<i>Natura chimica</i>	Resina silossanica in solvente
<i>Colore</i>	Trasparente
<i>Densità</i>	0,77 g/cm ³ circa
<i>Residuo secco</i>	4 +/- 1%
<i>Temperature di applicazione</i>	Da +5 a +30°C
<i>Resa per mano</i>	0,2 – 1 L/m ² circa (variabile a seconda della porosità della superficie su cui viene applicato)

MODALITÀ D'USO

Preparazione dei supporti

I pavimenti devono essere solidi, puliti e privi di polvere, oli, grassi e completamente asciutti. Proteggere le zone che non devono essere trattate come serramenti, zoccolini, ecc.

Applicazione:

Indossare guanti protettivi. Rubson Aquablock Suolo Invisibile è pronto all'uso.

Applicare il prodotto con un pennello, con un rullo o con un nebulizzatore, in questo caso tenere una distanza dal pavimento di circa 50 cm.

Applicare 2/3 mani successive e incrociate, senza aspettare l'asciugatura della mano precedente, fino a completa saturazione del prodotto. Attendere 24 ore per l'asciugatura completa.

Avvertenze

Pulire gli strumenti immediatamente dopo l'uso con acqua e sapone e richiudere bene il contenitore



STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto a temperature non superiori ai +40°C.
Il prodotto, se ben conservato, è stabile per 24 mesi.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it

HENKEL ITALIA

Via Amoretti, 78

20157 – Milano

Tel. 02 357921

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)