



PATTEX MULTI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo universale trasparente, a rapido essiccamento.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per incollare carta, cartone, legno, sughero, stoffa, pelle, supporti verniciati, PVC, ABS, moquette, feltro, plexiglass, laminati plastici, etc.

Ottima adesione anche su legni lucidi. Ottima resistenza all'acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Acetovinilica in solvente
Aspetto	Fluido omogeneo
Colore	Trasparente, incolore
Viscosità (Brookfield) mPas	3300 circa
Peso specifico (g/cm ³)	0.80 circa
Carico massimo	30-35 Kg/cm ²
Resistenza alla temperatura	Fino a punte di +80°C

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperatura non inferiore ai 10°C. Se ben conservato a temperatura di +20° circa, il prodotto è stabile per 12 mesi.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici da incollare devono essere pulite, sgrassate e asciutte.

MODALITA' D'USO

Stendere Pattex Multi su una delle superfici da incollare e premere. Nel caso di oggetti rigidi è necessario applicare il prodotto su entrambe le superfici da incollare ed attendere qualche minuto. Prima di unirle aggiungere ancora un poco di prodotto, quindi premere bene.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it