



PATTEX SPECIAL TESSUTI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo specifico per l'incollaggio di tessuti.

CAMPI DI IMPIEGO

Pattex Special Tessuti è un adesivo resistente all'acqua e alla stiratura ideato per l'incollaggio e la riparazione di oggetti in tessuto: cotone, jeans, lino, feltro e tessuti sintetici. Adatto anche per l'incollaggio di tessuti ai più comuni materiali: legno, cuoio e metallo. Trasparente per una finitura precisa. Non adatto per PE, PP, PTFE e styropor.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Natura chimica | Dispersione |
| Colore | Bianco |
| Peso specifico | 1,13 g/cm ³ |
| Tempo di presa | 30-60 minuti |
| Temperatura di applicazione | da +18°C a +25°C |

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fiamme o fonti di calore, a temperature comprese fra +5°C e +40°C.

Il prodotto ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

1 - Prima di utilizzare l'adesivo verificare che l'oggetto da riparare sia perfettamente pulito, asciutto e liscio.

2 - Stendere l'adesivo in strato uniforme su tutta la superficie di entrambe le parti da incollare.

3 - Mettere immediatamente a contatto le due superfici, e lasciare ad asciugare per 30 minuti. L'addizionale stiratura contribuisce ad avere un incollaggio più forte ed una migliore resistenza all'acqua.

4 - Il massimo incollaggio viene raggiunto dopo 60 minuti.

Richiudere bene dopo l'uso.

AVVERTENZE

Si consiglia di pulire gli strumenti immediatamente dopo l'uso con acqua.

I residui di adesivo fresco possono essere rimossi con acqua.

In caso di utilizzo di tessuti pregiati è raccomandata la prova su un bordo.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it