



## TANGIT REINIGER

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Tangit Reiniger è un detergente per PVC-U e PVC-C.

### CAMPI DI IMPIEGO

Appositamente studiato per pulire, sgrassare e preparare componenti di PVC rigido per l'incollaggio. Tangit Reiniger è il prodotto specifico per la preparazione delle superfici su cui dovrà essere applicato l'adesivo Tangit: il solvente organico, accoppiato all'uso dell'adesivo permette l'assemblaggio corretto dei tubi in PVC.

Il prodotto è indicato anche per la pulizia dei pennelli.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica:	Solventi organici
Peso specifico:	0,79 g/ml
Colore:	Liquido Trasparente - Incolore

### STOCCAGGIO

Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto; se ben conservato è stabile per 2 anni.

### MODALITA' D'USO

#### Preparazione dei supporti

Rimuovere dalle superfici da incollare (esterno del tubo e interno del manicotto) lo sporco più grosso, come polvere, olii e grassi.

#### Applicazione

Eliminare i residui grassi e le impurità con carta crespata imbevuta di detergente Tangit Reiniger.

#### Avvertenze

I pennelli puliti con Tangit Reiniger devono essere asciugati prima di essere riutilizzati. Il prodotto scioglie il PVC quindi si consiglia di rimuovere i residui di prodotto e di evitare il contatto della carta crespata usata con le superfici non interessate all'incollaggio.

#### NOTE

Il detergente Tangit Reiniger contiene solventi bassobollenti: provvedere quindi ad un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di lavoro al chiuso.

Conservare in recipienti chiusi (secchi con coperchio) la carta crespata usata.

Evitare il contatto diretto del detergente con la pelle e gli occhi, nel caso lavare accuratamente con acqua e consultare un oculista.

Tangit Reiniger è facilmente infiammabile. I vapori dei solventi sono più pesanti dell'aria e le miscele solvente-aria possono esplodere.

Eliminare quindi, prima di iniziare i lavori, ogni fiamma scoperta o possibile formazione di scintille. Spegnerne per tempo radiatori, stufe, apparecchi elettrici. Non chiudere ermeticamente le tubazioni durante la fase di asciugamento.

Usare eventualmente aria forzata per togliere i vapori di solvente da tubazioni, locali di lavoro e fossi.

Non versare Tangit Reiniger negli scarichi.

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

[www.henkel.it](http://www.henkel.it)

[www.portalehenkel](http://www.portalehenkel)