

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 00768

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Pattex Acril One Muri e Fessure  
Branco/Bianco/Blanco  
Cinza/Grigio/Gris
2. Usi previsti: Sigillante per elementi di facciate, esclusivo per l'applicazione all'interno (F-INT)
3. Fabbricante: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Mandatario: Non rilevante
5. Sistemi di VVCP: Prove di tipo: System 3  
Reazione al fuoco: System 3
- 6a. Norma armonizzata: EN 15651-1:2012  
Organismi notificati: Prove di tipo: SKZ-TeConA GmbH, 1213  
Reazione al fuoco: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Documento per la valutazione europea: Non rilevante  
Valutazione tecnica europea: Non rilevante  
Organismo di valutazione tecnica: Non rilevante  
Organismi notificati: Non rilevante
7. Prestazioni dichiarate:  
Condizionamento: Metodo B  
Substrato: alluminio; senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Prestazione Sistemi di VVCP	Specificativa tecnica armonizzata
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
<b>Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente</b>	NPD	Sistema 3	
<b>Tenuta all'acqua e all'aria</b>			
Resistenza al flusso	≤ 5 mm		
Perdita di volume	≤ 45 %		
Proprietà meccaniche (es. allungamento) a rottura 23°C	≥ 25 %		
<b>Durabilità</b>	superato		

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non rilevante



La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager

(nome e funzioni)

(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development


(nome e funzioni)

(firma)

Düsseldorf, 23.8.2016

(luogo e data del rilascio)

Allegato

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00768  Pattex Acril One Muri e Fessure Branco/Bianco/Blanco Cinza/Grigio/Gris	
EN 15651-1:2012 Sigillante per elementi di facciate, esclusivo per l'applicazione all'interno - Tipo: F-INT - Condizionamento: Metodo B - Substrato: alluminio; senza primer	
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe E
<b>Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente</b>	NPD
<b>Tenuta all'acqua e all'aria</b>	
Resistenza al flusso	≤ 5 mm
Perdita di volume	≤ 45 %
Proprietà meccaniche (es. allungamento) a rottura 23°C	≥ 25 %
<b>Durabilità</b>	superato