



## LOCTITE PROFESSIONAL ZINCO GALVANIZZANTE 400ML

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Vernice protettiva a base di zinco, resistente alle alte temperature, per materiali ferrosi.

### CAMPI D'IMPIEGO

Lo zinco di Loctite Zinco Galvanizzante assicura una protezione catodica dei materiali ferrosi esposti anche in atmosfera salina.

Consigliato per rivestire saldature e proteggere nel tempo assemblaggi realizzati con materiali diversi tra loro. Ideale per proteggere saldature e parti galvanizzate.

Può essere utilizzato come primer prima della verniciatura.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Vernice sintetica a base di zinco
Aspetto	Liquido grigio
Densità	1.25 g/ml circa
Temperatura di esercizio	Fino a 500°C
Tempo di essiccazione	24 ore circa

### STOCCAGGIO

Per il funzionamento ottimale della valvola erogatrice si consiglia di capovolgere la bombola spray e di spruzzare fino alla sola fuoriuscita del solvente.

Conservare in luogo ben ventilato.

Tenere lontano da ogni fonte di calore e non esporre ai raggi solari.

### MODALITA' D'USO

Agitare bene la bombola prima dell'uso.

Applicare il prodotto sulla parte interessata ad una distanza di circa 15-30 cm.

Applicare un sottile film di prodotto.

### NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

[www.henkel.it](http://www.henkel.it)

[www.portalehenkel.it](http://www.portalehenkel.it)

SCHEDA TECNICA  
(Milano, Giugno 2015)



Henkel Italia S.r.l.  
Via Amoretti, 78  
20157 Milano  
www.henkel.it o www.portalehenkel.it  
info.adesivi@henkel.com

