



Excellence is our Passion

Scheda tecnica

Data: gennaio 2015

Metylan Border

Descrizione: adesivo a base di resine sintetiche in dispersione acquosa per la posa di bordi decorativi

CARATTERISTICHE

- Adatto a bordi decorativi vinilici, in tessuto-non-tessuto, in carta e in tessuto
- Eccellente presa iniziale.
- Resistente ai plastificanti.
- Facile applicazione – da stendere sul muro
- Resistente all'umidità

CAMPI DI IMPIEGO

Adesione efficace di bordi decorativi anche su substrati difficili e poco assorbenti.

MODALITA' D'USO

Preparazione della superficie

Prima dell'applicazione del rivestimento su qualsiasi superficie assicurarsi che questa sia conforme agli standard richiesti. I sottofondi devono essere asciutti, puliti (privi di polvere, sporco, grasso, cere, ecc.), compatti, assorbenti in modo omogeneo e lisci. Rimuovere i residui di vecchi rivestimenti con un prodotto idoneo (Metylan De-fix). I sottofondi molto porosi (assorbenti) devono essere trattati tramite pre-incollaggio. Lasciare asciugare completamente prima di iniziare la posa. A seconda del tipo di rivestimento possono essere necessari ulteriori trattamenti.

Applicazione

Seguire le istruzioni del produttore del bordo decorativo. Stendere la colla con un rullo o un pennello in modo da creare un film uniforme sul retro del bordo decorativo. Applicare il bordo e correggere la posizione se necessario. Rimuovere l'eccesso di adesivo o eventuali macchie con un panno pulito umido.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Smaltimento

Smaltire residui e materiale di scarto in accordo con le regolamentazioni locali in materia.

NOTA: alcuni rivestimenti murali hanno una struttura superficiale che non permette la posa di bordi decorativi.

DATI TECNICI

Densità:	1,0 g / cm ³
Temperatura di applicazione:	non utilizzare al di sotto dei +10°C (ambiente e superficie)
Colore:	bianco, trasparente una volta asciutto
Aspetto:	liquido viscoso a struttura corta
Viscosità:	4000 – 4800 mPas (Haake)
pH:	ca. 7
Consumo:	ca. 200 – 250 g/m ²
Resa:	in funzione del tipo di rivestimento
Tempo di conservazione:	12 mesi
Stoccaggio e trasporto:	conservare in luogo fresco e asciutto nelle confezioni originali integre. Proteggere dal gelo
Tempo aperto:	ca. 20 minuti (in funzione di condizioni ambientali e quantità di adesivo)
Tenuta dell'incollaggio:	resistente alle normali condizioni di ambienti interni



Excellence is our Passion

LIMITAZIONI

Non idoneo per applicazioni con alta umidità o esposti permanentemente ad acqua.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di sicurezza, dove prevista e delle indicazioni riportate in etichetta.

HENKEL ITALIA S.r.l.

Via Amoretti, 78

20157 – Milano

Tel. 02 357921

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.r.l. – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)