



Scheda Tecnica

Febbraio 2023

Pritt Attaccatutto

CARATTERISTICHE

- Colla multiuso base d'acqua per bricolage e hobbistica
- Conforme alla norma EN 71
- Senza solventi
- 97% di ingredienti naturali
- Lavabile a 20°C
- Non crea pieghe sulla carta
- Adatto per cartone, carta, feltro, sughero, pelle, legno, metallo, vetro e plastica (eccetto PE e PP)

CAMPI DI APPLICAZIONE

Adesivo multiuso per la casa, l'asilo, la scuola e l'ufficio. Ideale per bricolage e hobbistica

ISTRUZIONI PER L'USO

Pulire le superfici dei materiali prima dell'incollaggio. La migliore adesione si ottiene se la superficie è asciutta e priva di polvere e grasso. Superfici lisce possono essere irruvidite.

Applicare un sottile strato di Pritt Attaccatutto su un lato, unire e fissare i pezzi.

Il tempo di asciugatura dipende dalla quantità di colla applicata, dalla temperatura, dall'umidità e dal supporto. I substrati porosi come carta e cartone si asciugano più velocemente di quelli non porosi come carta patinata, plastica o metalli. Nel caso di due superfici non porose avvicinare le parti, separarle, lasciarle parzialmente asciugare per circa 10 minuti e ricongiungerle.

In caso di posizionamento errato delle parti, Pritt Attaccatutto consente un facile riposizionamento. Eventuali macchie su tessuti o altre superfici sono lavabili a freddo.

DATI TECNICI

Natura	Amido base acqua
Densità	Circa 1.20 – 1,24 g/cm ³ .
pH	4.0 – 4.5
Viscosità	Circa 15000 mPas

STOCCAGGIO

Se conservato chiuso in luogo fresco e asciutto il prodotto è stabile per 12 mesi.

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare: www.portalehenkel.it

Henkel Italia

Via Amoretti, 78
20157 – Milano
Tel. 02357921