



Scheda Tecnica

Data: novembre 2018

Rubson Aquablock Anti-Salnitro AS 2930

DESCRIZIONE: trattamento preventivo, curativo e risanante specifico per il trattamento di superfici danneggiate dal salnitro. Rimuove il salnitro presente, blocca l'umidità che ne favorisce la riformazione e consolida le superfici danneggiate.

CAMPI DI IMPIEGO

Indicato per intonaco, cartongesso, calcestruzzo, malta, mattone, cemento. Il supporto trattato può essere successivamente intonacato, verniciato e coperto con carta da parati.

DATI TECNICI

<i>Natura chimica</i>	Soluzione acquosa di resine acriliche e siliconiche
<i>Colore</i>	Bianco, trasparente dopo l'applicazione
<i>Densità</i>	1,04 g/cm ³ circa
<i>Residuo secco</i>	18 +/- 1%
<i>pH</i>	12 circa
<i>Temperature di applicazione</i>	Da +5 a +30°C
<i>Resa per mano</i>	0,4 – 0,25 L/m ² circa (variabile a seconda della porosità della superficie su cui viene applicato)

MODALITÀ D'USO

Preparazione dei supporti

I supporti devono essere puliti, asciutti, compatti e privi di polvere, oli e grassi.

Rimuovere dalla superficie da trattare pittura, carta da parati e ogni altro rivestimento e rimuovere con una spazzola di metallo il salnitro visibile.

Applicazione:

Indossare guanti protettivi. Rubson Aquablock AntiSalnitro è pronto all'uso.

Applicare il prodotto con un pennello, con un rullo o con un nebulizzatore in due mani successi ve anche nelle zone immediatamente vicine all'efflorescenza finchè il supporto sia saturo.

Se durante l'applicazione si sviluppassero ulteriori efflorescenze, rimuoverle con una spazzola in metallo. La parete trattata è sovraverniciabile una volta asciutta (dopo 3/4 ore circa) ma entro le 24 ore, passato questo tempo si può verificare un effetto repellente verso le pitture dovuto alla componente siliconica.

**Avvertenze**

Pulire gli strumenti immediatamente dopo l'uso con acqua e richiudere bene il contenitore.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto a temperature non superiori ai +40°C.

Il prodotto, se ben conservato, è stabile per 24 mesi.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it

HENKEL ITALIA

Via Amoretti, 78

20157 – Milano

Tel. 02 357921

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)