

Scheda tecnica

Data: luglio 2015

Loctite 60 secondi

Descrizione: adesivo universale extra forte

CARATTERISTICHE

Loctite 60 secondi è un adesivo universale monocomponente rapido e versatile che incolla rapidamente un'ampia gamma di materiali. Realizzato per uso domestico con la sua formulazione gel non cola ed è quindi adatto anche per applicazioni in verticale. E' l'adesivo ideale per incollare materiali come la maggior parte delle plastiche, gomma, metallo, legno, ceramica, pelle, cartoncino e carta.

Loctite 60 secondi resiste agli urti ed è perfetto per incollaggi dove è necessaria flessibilità. Il prodotto è stato formulato per permettere di riposizionare i supporti da incollare. Loctite 60 secondi è classificato D3 secondo lo standard EN204 degli adesivi per legno.

Presenza iniziale: circa 45-90 secondi, in funzione dei materiali.

Forza di incollaggio (ISO 4587): 7-15 N/mm² (70-150 kg/cm²) in 24 ore, in funzione dei materiali e delle condizioni applicative.

MODALITA' D'USO

Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite, asciutte e combacianti. Applicare il prodotto estrarlo dal tubetto su una delle due superfici da incollare. Unire le parti immediatamente e pressare per almeno 1 minuto. Non movimentare gli oggetti per almeno 10 minuti o preferibilmente per 12 ore. Per un risultato ottimale preparare l'incollaggio a temperatura ambiente (15-25°C) e con un'umidità relativa minima del 30%. La velocità di incollaggio diminuisce in ambienti freddi o con bassa umidità. Dopo l'uso richiudere immediatamente il tubetto e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

DATI TECNICI

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Natura chimica | Cianoacrilato modificato |
| Aspetto | Gel trasparente |
| Densità | 1.1 g/cm ³ a 20 °C |

NOTE

Non idoneo per PE, PP, PTFE, gomma siliconica e vetro. Non utilizzare su superfici od oggetti sottoposti ad alte temperature (massimo +70°C) o su superfici non combacianti.

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco e asciutto, se ben conservato è stabile per 18 mesi.

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza e delle informazioni riportate in etichetta.

HENKEL ITALIA
Via Amoretti, 78
20157 – Milano
Tel. 02 357921