



LOCTITE PROFESSIONAL LUBRIFICANTE AL SILICONE 400ML

Descrizione del prodotto

Lubrificante multifunzione ad alte prestazioni con Bisolfuro Di Molibdeno e Saponi di Litio. Resistente alle alte pressioni e a carichi gravosi. La temperatura massima di esercizio è di 150°C.

CAMPI D'IMPIEGO

Per lubrificare tutte le parti in movimento. Indispensabile per lubrificare ingranaggi e cuscinetti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Grasso speciale. Ottima resistenza all'acqua. Riduce l'attrito e protegge dalla corrosione. Permette lunghi intervalli di lubrificazione.

Proprietà del prodotto allo stato liquido

Natura Chimica	Olio Minerale, Litio. Bisolfuro di Molibdeno.
Aspetto	Liquido di colore nero.
Peso specifico @ 20°C	0.62 g/ml
Punto d'infiammabilità (TCC) °C	-104.

Proprietà del lubrificante

Resistenza al calore

Temperatura d'esercizio - 30 + 150°C.

STOCCAGGIO

Per il funzionamento ottimale della valvola erogatrice si consiglia di capovolgere la bombola spray e di spruzzare fino alla sola fuoriuscita del solvente. Conservare in luogo ben ventilato. Tenere lontano da ogni fonte di calore e non esporre ai raggi solari. Per informazioni specifiche sulla durata di immagazzinamento, contattate l'assistenza tecnica Henkel.

MODALITA' D'USO

Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Applicare il prodotto sulla parte interessata ad una distanza di 15 - 30 cm. Applicare un sottile film di prodotto.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it

