



Excellence is our Passion

Scheda Tecnica



Data: Luglio 2016

Pritt Power Pritt

DESCRIZIONE:

Attaccatutto in stick senza solventi lavabile a freddo.

CARATTERISTICHE:

- Formato da 19,5g
- Ideale per incollare carta, cartoncino, foto, stoffa, feltro, tessuti, legno, sughero, pelle, polistirolo espanso, diversi tipi di plastica (escluse PE, PP, PTFE), alluminio e molti altri materiali
- Incollaggi veloci e resistenti

ISTRUZIONI PER L'USO:

Le superfici da incollare devono essere pulite e asciutte.

Estrarre di poco lo stick girando il fondello e stendere la colla sulla superficie da incollare, esercitando una lieve pressione. Per incollare superfici non porose (plastica, metallo), applicare la colla su entrambe le superfici, aspettare 3 minuti circa ed unire con forza i materiali. Su carta, stoffa, tessuto e altre superfici molto assorbenti l'incollaggio è molto rapido (presa iniziale circa 15 secondi). Richiudere bene dopo l'uso

DATI TECNICI

Natura chimica	Poliuretano base acqua, addensanti
Colore	Giallo chiaro
Tempo di presa	15 secondi circa su materiali assorbenti, alcuni minuti su materiali non assorbenti

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto a temperature comprese fra +5°C e +50°C.

Il prodotto se ben conservato è stabile per 24 mesi.

SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di sicurezza, dove prevista e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.portalehenkel.it

HENKEL ITALIA

Via Amoretti, 78

20157 – Milano

Tel. 02 357921

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)